

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 12/2017



2012

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Łazienkowy wpust punktowy
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Łazienkowy wpust punktowy AQUA AMBIENT SUPER boczny DN 50 z rusztami ARCO, SPOT, CUBE, ORIENT.
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Łazienkowe wpusty punktowe AQUA AMBIENT SUPER stosowane są do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z jednej głowicy natryskowej w miejscach bez ruchu kołowego, np. łazienki w mieszkaniach, domy opieki, hotele, szkoły, łaźnie publiczne, tarasy i dachy z zielenią.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
CAPRICORN S.A.
58-160 Świebodzice
Ciernie 11
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
nie dotyczy.
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
system 4.
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**
Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1253-1:2015 - Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm.
Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji:
„GAMRAT” Spółka Akcyjna, Centrum Jakość
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
Numer akredytacji: AB 237.

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

Biuro Zarządu
sekretariat@capricorn.pl
tel. +48 74 854 05 16
fax +48 71 722 28 18


Dział Eksportu
sales@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa
zamowienia@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 528
+48 74 8503 551
fax +48 74 85 03 535

www.capricorn.pl

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600,
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW
IBAN: PL49 1060 0076 0000 3210 0015 3728 (WALUTA PLN)
IBAN: PL65 1060 0076 0000 3210 0015 3731 (WALUTA EUR)
IBAN: PL95 1060 0076 0000 3210 0015 3773 (WALUTA USD)



8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Położenie wlotu bocznego – dotyczy wpustów z odpływem bocznym	T1	-
Odporność na cykliczne działania temperatury	Klasa A – zastosowanie w dowolnym miejscu montażu	-
Odporność na ścieki o okresowej temperaturze 95°C	Spełnia wymagania	-
Wytrzymałość na obciążenie	K 3 – wytrzymałość 300 kg	-
Przepustowość jednostkowa	≥ 0,8l/s	-
Wymiary	Spełnia wymagania	-
Wysokość zamknięcia wodnego ≥ 50mm	Spełnia wymagania	-
Odporność zamknięcia wodnego na podciśnienie ≥400 Pa	Spełnia wymagania	-
Zdolność do samooczyszczania	Spełnia wymagania	-
Zapobieganie zatorom	Spełnia wymagania	-
Szczelność zapachowa	Spełnia wymagania	-
Wodoszczelność korpusu	Spełnia wymagania	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

10. Stężenie substancji o których mowa w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. nie przekracza w wyrobie 0,1% wagowo.

W imieniu producenta podpisała:

Monika Piekarz
Dyrektor Jakości i Wdrożeń

CAPRICORN S.A.
Dyrektor Działu Jakości

Monika Piekarz

Świebodzice, 2.01.2017
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)