

## KARTA PRODUKTU (ver.01/11.2017)



### 1. Nazwa

Uchwyty Capricorn serii E

### 2. Cechy i przeznaczenie produktu

Uchwyty pojedyncze Capricorn serii E są przeznaczone do mocowania rur z tworzyw sztucznych, miedzianych i stalowych w instalacjach ciepłej i zimnej wody, instalacjach centralnego ogrzewania. Uchwyty można montować do ścian betonowych, z cegły pełnej ceramicznej, z pustaków ceramicznych oraz z betonu komórkowego, wewnątrz budynków. Uchwyty Capricorn serii F umożliwiają przymocowanie rur o średnicach od 15 do 63 mm.

### 3. Kody

Kod produktu	Średnica $\varnothing$ [mm]	Rodzaj dodatkowego elementu mocującego	Wymiary			Mocowanie	Opakowanie jednostkowe		Opakowanie zbiorcze [szt.]	Ilość opakowań na palecie 1,2x0,8x2,0 [szt.]
			A	B	C		Ilość [szt.]	Wymiary opakowania		
9-9740-016-00-01-XX	16	-	31	40	18	-	50	150x105x105	1350	33 750
9-9740-020-00-01-XX	20	-	38	46	18	-	50	150x105x150	900	22 500
9-9740-025-00-01-XX	25	-	44	50	18	-	50	225x155x170	400	10 000
9-9740-028-00-01-XX	28	-	46	53	18	-	50	225x155x170	400	10 000
9-9740-032-00-01-XX	32	-	50	57	18	-	50	225x155x170	400	10 000
9-9740-040-00-01-XX	40	-	62	70	18	-	40	225x155x170	320	8 000
9-9751-025-00-01-XX	50	-	70	80	18	-	25	225x155x170	200	5 000
9-9751-032-00-01-XX	63	-	87	96	18	-	25	225x155x170	200	5 000
9-9740-016-00-01-XX	16	kołek rozporowy	31	40	18	4x45 $\varnothing$ 8	50	150x105x105	1350	33 750
9-9741-020-00-01-XX	20	kołek rozporowy	38	46	18	4x45 $\varnothing$ 8	50	150x105x150	900	22 500
9-9741-025-00-01-XX	25	kołek rozporowy	44	50	18	4x45 $\varnothing$ 8	50	225x155x170	400	10 000
9-9741-028-00-01-XX	28	kołek rozporowy	46	53	18	4x45 $\varnothing$ 8	50	225x155x170	400	10 000

<b>9-9741-032-00-01-XX</b>	32	kołek rozporowy	50	57	18	5x60 ø10	50	225x155x170	400	10 000
<b>9-9741-040-00-01-XX</b>	40	kołek rozporowy	62	70	18	5x60 ø10	40	225x155x170	320	8 000
<b>9-9741-050-00-01-XX</b>	50	kołek rozporowy	70	80	18	5x60 ø10	25	225x155x170	200	5 000
<b>9-9741-063-00-01-XX</b>	63	kołek rozporowy	87	96	18	5x60 ø10	25	225x155x170	200	5 000

**XX**-kolor uchwyty: **01**- biały, **04**- beżowy

#### 4. Budowa i użyte materiały

Uchwyty Capricorn serii E są wykonane z polipropylenu EP 300K i koncentratu białego lub beżowego, polipropylen odznaczającego się wysoką odpornością na zgniatanie, łamanie i pękanie. Uchwyty są bezpieczne w użytkowaniu, nietoksyczne, odporne na działanie kwasów, zasad i soli oraz na większość substancji organicznych. Dołączane do poszczególnych wersji produktu dodatkowe elementy mocujące takie jak wkręt i śruba dwugwintowa z kołkami rozporowymi wykonane są z odpornej na korozję stali ocynkowanej i polipropylenu.

#### 5. Deklaracje zgodności i aprobaty techniczne

- Krajowa Deklaracja Właściwości użytkowych nr 02/2017

Deklarowane własności użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Temperatura mięknięcia wg Vicata	PP ≥ 85°C PA ≥ 170°C	-
Kształt i wymiary	Spełnia wymagania	-
Wykonanie	Spełnia wymagania	-
Wytrzymałość uchwytów na wrywanie rury	≥42,1 N	Szczegółowe informacje w aprobacie technicznej nr AT-15-7037/2014
Nośność charakterystyczna zamocowań uchwytów jednoramiennych i dwuramiennych z trzpieniem o średnicy 9 mm na wrywanie z podłoża: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beton zwykły klasy C</li> <li>✓ Beton komórkowy klasy 3</li> <li>✓ Cegła ceramiczna pełna klasy 15</li> <li>✓ Pustak ceramiczny klasy 15</li> </ul>	PP ≥ 113 N PA ≥ 126 N	
Nośność charakterystyczna zamocowań uchwytów jednoramiennych i dwuramiennych z trzpieniem o średnicy 11 mm na wrywanie z podłoża: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Beton zwykły klasy C</li> <li>✓ Beton komórkowy klasy 3</li> <li>✓ Cegła ceramiczna pełna klasy 15</li> <li>✓ Pustak ceramiczny klasy 15</li> </ul>	PP ≥ 121 N PA ≥ 140 N	

- Aprobata Techniczna AT-15-7037/2014 z lutego 2014

## 6. Zalety

- solidna konstrukcja zapewnia stabilność i pewność montażu (siła trzymania rury w uchwycie powyżej 80 N),
- szeroka gama uchwytów ułatwia pracę instalatorom przy mocowaniu rur różnych typów oraz o zróżnicowanych średnicach,
- dzięki szybkiemu i prostemu montażowi uchwyty mocujące Capricorn pozwalają oszczędzić czas i koszty prac,
- zastosowane materiały i odpowiednia konstrukcja sprawiają, że uchwyty są bezpieczne w użytkowaniu, nietoksyczne, odporne na działanie kwasów, zasad i soli oraz na większość czynników organicznych.

## 7. Gwarancja i zakres odpowiedzialności

Podczas prac montażowych należy przestrzegać zasad BHP zawartych w przepisach i normach budowlanych Capricorn S.A. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji i zakresu odpowiedzialności dostępne są na stronie [www.capricorn.pl](http://www.capricorn.pl).

## 8. Producent

### Capricorn S.A.

58-160 Świebodzice,

Ciernie 11

tel./fax +48/74/854 05 16

[www.capricorn.pl](http://www.capricorn.pl)

e-mail: [capricorn@capricorn.pl](mailto:capricorn@capricorn.pl)

*Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz schematy w tym dokumencie mogą być zmienione przez Capricorn S.A. bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na stronie [www.capricorn.pl](http://www.capricorn.pl)*